Rovere Transp



dotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10156636			**esidua**	5-9%
Legno	Rovere				>= 500kg/m³
Scelta	Vivo			**oco (Flottante)**	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati			**oco (Incollata)**	Cfl-s1
Gruppo	13,2 x 181 x 2200 m			**o di formaldeide**	E 1
Formato	Plancia 181			**o PCP**	NPD
Dimensioni	13,2 x 181 x 2200 m			**Brinell (N/mm²)**	38
Spessore massello	2,7 mm			**a allo strappo**	NPD
Controbilanciatura	Peccio / Abete ross Peccio/Abete rosso			**bilità termica W/(m*K)**	0,127
Incastro	5G® Click			**a termica (m²*K)/W**	0,104
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	**Peso per pallet (kg)**	920,0	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Trattamento	Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Caratteristiche antiscivolo**	USRV 45
Colore	Transparent	**FSC claim**	origine controllata	**Codice EAN**	7035580224440

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure