

| Artikelnummer          | 10156775                           | Fase                                | gefast 2V   | Feuchtigkeitsgehalt                  | 5-9%    |  |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|--|
| Holzart                | Eiche                              | Oberflächenstruktur                 | geschliffen | Brandverhalten                       | Dfl-s1  |  |
| Sortierung             | Animoso                            | Anzahl fallende Längen pro<br>Paket | 1           | Formaldehydabgabe                    | E 1     |  |
| Produkttyp             | 3-Schicht-Parkett                  | m² pro Karton                       | 3,19        | Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)     | NPD     |  |
| Dielenformat           | 13,2mm<br>Landhausdiele 181        | Elemente pro Karton                 | 8           | Brinellhärte (N/mm²)                 | 38      |  |
| Abmessungen            | 13,2 x 181 x 2200 mm               | Gewicht pro Karton (kg)             | 23,5        | Bruchfestigkeit                      | NPD     |  |
| Deckschicht-Stärke     | 2,7 mm                             | m² pro Palette                      | 127,6       | Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)           | 0,127   |  |
| Mittellage - Unterlage | Fichte / Tanne - Fichte<br>/ Tanne | Kartons pro Palette                 | 40          | Wärmedurchlasswiderstand<br>(m²*K)/W | 0,104   |  |
| Verbindung             | 5G Click                           | Gewicht pro Palette (kg)            | 940         | Rutschverhalten (CE)                 | USRV 59 |  |
| Fußbodenheizung        | gut geeignet                       | EN Norm                             | EN 13489    | Rutschverhalten (DIN)                | R10     |  |



Holzherkunft

Dichte kg/m³

Beanspruchungsklasse





kontrollierte Herkunft

Klasse 1 >= 500kg/m³



EAN-Code





7035580224945

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Farbe

Produktname

Oberflächenbehandlung Live Natural Öl

Graue Holzböden

Sand