

## Rovere Soft Brown Espressivo

## Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| Codice articolo              | 10156888                                     | Struttura                    | spazzolato          | Umidità residua                   | 5-9%          |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Legno                        | Rovere                                       | Bisellatura                  | bisellato - 2 lati  | Densità                           | >= 500kg/m³   |
| Scelta                       | Espressivo                                   | Tavole con massello giuntato | 1                   | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1        |
| Tipo prodotto                | parquet a 3 strati                           | Aspetto                      | Pavimenti Marroni   | Contenuto di formaldeide          | E 1           |
| Gruppo                       | 14 mm Plancia 14mm<br>Plancia Castle         | Stile                        | Rustic, Urban       | Contenuto PCP                     | NPD           |
| Formato                      | 14mm Plancia Castle                          | m² per pacco                 | 2,76                | Durezza Brinell (N/mm²)           | 38            |
| Dimensioni                   | 14 x 209 x 2200 mm                           | Tavole per pacco             | 6                   | Resistenza allo strappo           | NPD           |
| Spessore massello            | 3,5 mm                                       | Peso per pacco (kg)          | 22                  | Conducibilità termica W/(m*K)     | 0,129         |
| Controbilanciatura           | Peccio / Abete rosso /<br>Peccio/Abete rosso | m² per pallet                | 138                 | Resistenza termica (m²*K)/W       | 0,109         |
| Incastro                     | 5G Click                                     | Pacchi per pallet            | 50                  | Classe d'utilizzo                 | Classe 1      |
| Riscaldamento a<br>pavimento | molto idoneo                                 | Peso per pallet (kg)         | 1100                | Caratteristiche antiscivolo       | USRV 57       |
| Trattamento                  | Vernice Live Matt Plus                       | EN Norm                      | EN 13489            | Codice EAN                        | 7035580225133 |
| Colore                       | Soft Brown                                   | FSC claim                    | origine controllata |                                   |               |















Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

