

## Rovere Transparent Vivo

## Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| Codice articolo              | 10157047  | Struttura                    | spazzolato          | Umidità residua                   | 5-9%          |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Legno                        | Rovere  | Bisellatura                  | bisellato - 4 lati  | Densità                           | >= 500kg/m³   |
| Scelta                       | Vivo  | Tavole con massello giuntato | 0                   | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1        |
| Tipo prodotto                | parquet a 3 strati                                  | Aspetto                      | Pavimenti Dorati    | Contenuto di formaldeide          | E 1           |
| Gruppo                       | 14 mm Plancia<br>Herringbone Click                  | Stile                        | Rustic, Classic     | Contenuto PCP                     | NPD           |
| Formato                      | 14mm Plancia<br>Herringbone Click 138,<br>B-Plancia | m² per pacco                 | 0,95                | Durezza Brinell (N/mm²)           | 38            |
| Dimensioni                   | 14 x 138 x 690 mm                                   | Tavole per pacco             | 10                  | Resistenza allo strappo           | NPD           |
| Spessore massello            | 3,5 mm  | Peso per pacco (kg)          | 11                  | Conducibilità termica W/(m*K)     | 0,143         |
| Controbilanciatura           | HDF / Peccio/Abete rosso                            | m² per pallet                | 46,55               | Resistenza termica (m²*K)/W       | 0,098         |
| Incastro                     | 5G Click  | Pacchi per pallet            | 49                  | Classe d'utilizzo                 | Classe 1      |
| Riscaldamento a<br>pavimento | molto idoneo  | Peso per pallet (kg)         | 539                 | Caratteristiche antiscivolo       | USRV 91       |
| Trattamento                  | Vernice Live Pure                                   | EN Norm                      | EN 13489            | Codice EAN                        | 7035580225270 |
| Colore                       | Transparent   | FSC claim                    | origine controllata |                                   |               |















Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una fatara un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

