

Rovere Transparent Animoso

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10157093	**Struttura**	spazzolato	**Umidità residua**	5-9%
Legno	Rovere	**Bisellatura**	bisellato - 4 lati	**Densità**	>= 500kg/m³
Scelta	Animoso	**Tavole con massello giuntato**	0	**Classificazione reazione al fuoco**	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	**Aspetto**	Pavimenti Dorati	**Contenuto di formaldeide**	E 1
Gruppo	14 mm Plancia 14mm Plancia Herringbone Click Castle	**Stile**	Nordic, Rustic	**Contenuto PCP**	NPD
Formato	14mm Plancia Herringbone Click Castle, B-Plancia	**m² per pacco**	1,31	**Durezza Brinell (N/mm²)**	38
Dimensioni	14 x 209 x 1045 mm	**Tavole per pacco**	6	**Resistenza allo strappo**	NPD
Spessore massello	3,5 mm	**Peso per pacco (kg)**	15,5	**Conducibilità termica W/(m*K)**	0,143
Controbilanciatura	HDF / Peccio/Abete rosso	**m² per pallet**	39,3	**Resistenza termica (m²*K)/W**	0,098
Incastro	5G Click	**Pacchi per pallet**	30	**Classe d'utilizzo**	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	**Peso per pallet (kg)**	465	**Caratteristiche antiscivolo**	
Trattamento	Vernice Live Pure	**EN Norm**	EN 13489	**Codice EAN**	7035580225447
Colore	Transparent	**FSC claim**	origine controllata		

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

NORDIC SWAN ECOLABEL

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE 06 Boen AS Topdalsveien 406-408, 4658 Tvelt, Norway Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness; parquet for indoor use Dfl-s1, EL density >= 500kg/m³

Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure