



Rovere Vivo Live Pure

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10157095	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Biselatura	biselato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Vivo	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia 14mm Plancia Herringbone Click Castle, A-Plancia	Stile	Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia Herringbone Click Castle, A-Plancia	m² per pacco	1,31	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 209 x 1045 mm	Tavole per pacco	6	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	15,5	Conducibilità termica W/(m*K)	0,143
Controbalancatura	HDF / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	39,3	Resistenza termica (m²*K)/W	0,098
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	30	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	465	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580225461
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto di un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure