



Rovere Animoso

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10157185	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 2 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Animoso	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	13,2 mm Plancia 13,2mm Plancia 181	Stile	Classic, Rustic, Nordic	Contenuto PCP	NPD
Formato	13,2mm Plancia 181	m² per pacco	3,19	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	13,2 x 181 x 2200 mm	Tavole per pacco	8	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	2,7 mm	Peso per pacco (kg)	23,5	Conducibilità termica W/(m*K)	0,127
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	127,6	Resistenza termica (m²*K)/W	0,104
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	40	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	940	Caratteristiche antiscivolo	USRV 48
Trattamento	Vernice Live Matt	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580225515
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure