



Eiche Senses Canyon

Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10157267	Produktname	Senses	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	tief gebürstet, handbearbeitet	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Canyon	Fase	gefrost 4V	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Dienlformat	15mm Landhausdielen Chaletino	Farbe	Goldene Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	15 x 300 x 2750 mm	m² pro Karton	1,65	Brinellhärte (N/mm²)	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Elemente pro Karton	2	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage/ Unterlage	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	Gewicht pro Karton (kg)	14	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,128
Verbindung	Nut/Feder	m² pro Palette	64,35	Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W	0,117
Fußbodenheizung	gut geeignet	Kartons pro Palette	39	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl	Gewicht pro Palette (kg)	546	Rutschverhalten	USRV 55
Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EN	EN 13489	EAN-Code	7035580225621



REAL WOOD
www.realwood.eu



BLAUER ENGEL
DAS UMWELTEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176



CE
06
Boen AS
Topolstavenei 406-408, 4258 Tveit, Norway
Parquet flooring according to
EN 13499-2017-12 and EN 14342-2013
9,5-25 mm total thickness
parquet for indoor use
DOP 4658 NB 0766
Dfl-s1, EL density > 500kg/m³
thermal conductivity >> 0,14 W/mK

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.