



Rovere Traditional Live Pure

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10157327	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Traditional	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	15 mm Plancia 15mm Plancia Chaletino	Stile	Nordic, Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	15mm Plancia Chaletino	m² per pacco	1,65	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	15 x 300 x 2750 mm	Tavole per pacco	2	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	14,4	Conducibilità termica W/(m*K)	0,128
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	64,35	Resistenza termica (m²*K)/W	0,117
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	39	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	561,6	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580225829
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure