



Eiche Transparent Andante

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10157403	Fase	ohne Fase	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Brandverhalten	Dfl-s1
Sortierung	Andante	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	m² pro Karton	2,84	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	13,2mm 3-Stab	Elemente pro Karton	6	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	13,2 x 215 x 2200 mm	Gewicht pro Karton (kg)	21	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	2,7 mm	m² pro Palette	142	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,127
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	50	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,104
Verbindung	5G@ Click	Gewicht pro Palette (kg)	1050	Rutschverhalten (CE)	USRV 91
Fußbodenheizung	gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R 11
Oberflächenbehandlung	Live Pure Lack	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580225898
Farbe	Goldene Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname	Transparent	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³		



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.