

Eg Transparent Vivace

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10157404	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	uden fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Vivace	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	13,2 mm Multistav 13,2mm 3-Strip	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	13,2mm 3-Strip	m² pr. karton	2,84	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	13,2 x 215 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	6	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	2,7 mm	Vægt pr. karton (kg)	21	Varmedningsevne W/(m²K)	0,127
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	142	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,104
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	1050	Skridsikkerhed	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580225904
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.