



Eik Hvit Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10157415	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse (Flytende)	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	lys	Brannklasse (Limt)	Cfl-s1
Varegruppe	13,2 x 181 x 2200 mm	Stil	Nordic, Classic	Innhold av formaldehyd	E1
Format	Plank 181	m² per pakke	3,19	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dimensjoner	13,2 x 181 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	8	Brinell verdi (N/mm²)	38
Slitesjikt	2,7 mm	Vekt pr. pakke (kg)	23	Bruddstyrke	NPD
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,6	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,127
Låsesystem	5G® Click	Pakker pr. palle	40	Varme motstand (m²K)/W	0,104
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	920,0	Klassifisering bruksområde	Class 1
Overflatebehandling	Live Natural	EN Norm	EN 13489	Slipe motstand	USRV 59
Farge	Hvit	FSC claim	controlled sources	Nobb nummer	60090498
				GTIN	7035580225980



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.