



Bok Town

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10159951 /	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Bok	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Town	Antal slitsade toppskikt	0	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	13,2mm 3-Strip	m² per paket	2,84	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	13,2 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	6	Brinell tal (N/mm²)	37
Slitskikts tjocklek	2,5 mm	Vikt per paket (kg)	21	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	142	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	
Sammansättning	5G Click	Paketer per pall	50	Värmebeständighet (m²*K)/W	
Golvvärme	Lämpligt	Vikt per pall (kg)	1050	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	matt lackerat	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 29
Färg		FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7035580228042



www.blauer-engel.de/uz176



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.