



Eg Cream Village

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10159972 /	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fås	tosidig fås	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Village	ntal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Lyse gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	13,2 mm Planke 13,2mm Plank 181	Stil	Nordic, Rustic	PCP indhold	NPD
Format	13,2mm Plank 181	m² pr. karton	3,19	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	13,2 x 181 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	8	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	2,7 mm	Vægt pr. karton (kg)	23,5	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,127
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,6	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,104
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	40	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	940	Skridsikkerhed	USRV 33
Overfladebehandling	naturolieret	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580228233
Farve	Cream	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Toddstrømen 420-426, 4530 Trondheim, Norway
Plaque flooring according to EN 13489: 2017-10 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, except for indoor use.
DOP 4658: H6 0765
Dk: 0,11; E1; density → 520kg/m ³ ; thermal conductivity → 0,14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.