


Eik Transparent Basic

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10161944	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	uten fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Basic	**Antall bord med delt toppsjikt**	2	**Brannklasse (Flytende)**	
Produkttype	2-lags parkett	**Utseende**	medium	**Brannklasse (Limt)**	Cfl-s1
Varegruppe	10 x 70 x 470 mm	**Stil**	Classic, Rustic	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	Prestige	**m² per pakke**	2,63	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dimensjoner	10 x 70 x 470 mm	**Antall bord pr. pakke**	80	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	14,5	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	/ Gran	**m² pr. palle**	94,67999999999999	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,13
Låsesystem	Not/fjær	**Pakker pr. palle**	36	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,08
Gulvvarme	velegnet	**Vekt pr. palle (kg)**	522,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 33
Farge	Transparent	**FSC claim**	FSC® 100%	**Nobb nummer**	60760809
				GTIN	7035580228851

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.