

Eiche Transparent Calm

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10163040	**Fase**	gefast 2V	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	gebürstet	**Brandverhalten (Schwimmend)**	
Sortierung	Calm	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	0	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Holzboden	**m² pro Karton**	2,39	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Bofelle® 181	**Elemente pro Karton**	6	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	9,6 x 181 x 2200 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	20,3	**Brinellhärte (N/mm²)**	45
Deckschicht-Stärke	1,2 mm	**m² pro Palette**	119,5	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	HDF - Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	50	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,138
Verbindung	5G® Dry Click	**Gewicht pro Palette (kg)**	1015,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,071
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 81
Oberflächenbehandlung	MattPro	**Holzherkunft**	FSC® Mix 70%	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Farbe	mittel	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580230137
Produktname	Transparent	**Dichte kg/m³**	>= 800kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.