

# Eik Transparent Lively

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artikkelnummer** | 10163071 | **Overflatestruktur** | dypt børstet | **Fuktighetsinnhold** | 5-9% |
| **Tresort** | Eik | **Fas** | 2-sidig fas | **Densitet kg/m³** | >= 800kg/m³ |
| **Sortering** | Lively | **Antall bord med delt toppsjikt** | 0 | **Brannklasse (Flytende)** | |
| **Produkttype** | 3-lags tregulv | **Utseende** | medium | **Brannklasse (Limt)** | Cfl-s1 |
| **Varegruppe** | 9,6 x 181 x 2200 mm | **Stil** | Classic | **Innhold av formaldehyd** | E1 |
| **Format** | Bofelle® 181 | **m² per pakke** | 2,39 | **Innhold av pentachlorphenol (PCP)** | NPD |
| **Dimensjoner** | 9,6 x 181 x 2200 mm | **Antall bord pr. pakke** | 6 | **Brinell verdi (N/mm²)** | 45 |
| **Slitesjikt** | 1,2 mm | **Vekt pr. pakke (kg)** | 20,3 | **Bruddstyrke** | NPD |
| **Kjernemateriale** | HDF / Gran | **m² pr. palle** | 119,5 | **Varme gjennomgang W/(m*K)** | 0,138 |
| **Låsesystem** | 5G® Dry Click | **Pakker pr. palle** | 50 | **Varme motstand (m²*K)/W** | 0,071 |
| **Gulvvarme** | velegnet | **Vekt pr. palle (kg)** | 1015,0 | **Klassifisering bruksområde** | Class 1 |
| **Overflatebehandling** | OiledPro | **EN Norm** | EN 13489 | **Slipe motstand** | USRV 62 |
| **Farge** | Transparent | **FSC claim** | FSC® Mix 70% | **Nobb nummer** | 60802854 |
| | | | | **GTIN** | 7035580230267 |

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.