



Eiche Transparent Vivo

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10163206	Fase	gefast 4V	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Brandverhalten	Dfl-s1
Sortierung	Vivo	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	m² pro Karton	3,25	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	<=5 ppm
Dielenformat	Fischgrät N/F	Elemente pro Karton	30	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	10,5 x 137 x 790 mm	Gewicht pro Karton (kg)	19	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	m² pro Palette	104	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,132
Mittellage - Unterlage	- Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	32	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,079
Verbindung	Nut/Feder	Gewicht pro Palette (kg)	608	Rutschverhalten (CE)	USRV 39
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R10
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7611661203193
Farbe	Goldene Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname	Transparent	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³		



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.