



## Rovere Pale White Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

<b>Codice articolo</b>	10163209	<b>Struttura</b>	spazzolato	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	bisellato - 4 lati	<b>Densità</b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>
<b>Scelta</b>	Andante	<b>Tavole con massello giuntato</b>	0	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Dfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 2 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Chiari	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	10,5 mm Lista lunga Herringbone T/G	<b>Stile</b>	Nordic, Classic	<b>Contenuto PCP</b>	<=5 ppm
<b>Formato</b>	Herringbone T/G	<b>m<sup>2</sup> per pacco</b>	3,25	<b>Durezza Brinell (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	10,5 x 137 x 790 mm	<b>Tavole per pacco</b>	30	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	3,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	19	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,132
<b>Controbilanciatura</b>	/ Peccio/Abete rosso	<b>m<sup>2</sup> per pallet</b>	104	<b>Resistenza termica (m<sup>2</sup>K)/W</b>	0,079
<b>Incastro</b>	Maschio/Femmina	<b>Pacchi per pallet</b>	32	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	idoneo al 100%	<b>Peso per pallet (kg)</b>	608	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 57
<b>Trattamento</b>	Vernice Live Matt Plus	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7611661203223
<b>Colore</b>	Pale White	<b>FSC claim</b>	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure