

Eik Pale White Andante

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10163209	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse (Flytende)	
Produkttype	2-lags parkett	Utseende	lys	Brannklasse (Limt)	Cfl-s1
Varegruppe	10,5 x 137 x 790 mm	Stil	Nordic, Classic	Innhold av formaldehyd	E1
Format	Fiskeben N/F	m² per pakke	3,25	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	<=5 ppm
Dimensjoner	10,5 x 137 x 790 mm	Antall bord pr. pakke	30	Brinell verdi (N/mm²)	38
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	19	Bruddstyrke	NPD
Kjernemateriale	/ Gran	m² pr. palle	104	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,132
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	32	Varme motstand (m²K)/W	0,079
Gulvvarme	velegnet	Vekt pr. palle (kg)	608,0	Klassifisering bruksområde	Class 1
Overflatebehandling	Live Matt	EN Norm	EN 13489	Slipe motstand	USRV 57
Farge	Pale White	FSC claim	controlled sources	Nobb nummer	60752029
				GTIN	7611661203223



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.