

Chêne Pale White Vivo

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10163210	**Chanfrein**	chanfreiné - 4 côtés	**Teneur en humidité**	5-9%
Bois	Chêne	**Nombre de parements aboutés**	0	**Classement feu (Flottante)**	
Classement	Vivo	**Structure de la surface**	brossé	**Classement feu (Collée)**	Cfl-s1
Type de produit	parquet 2 couches	**m² par colis**	3,25	**Teneur en formaldéhyde**	E 1
Format	Bâtons rompus R/L	**Lames par colis**	30	**Teneur en PCP**	<=5 ppm
Dimensions	10,5 x 137 x 790 mm	**Poids par colis (kg)**	19	**Valeur de dureté Brinell (N/mm²)**	38
Épaisseur du parement	3,5 mm	**m² par palette**	104	**Résistance à la rupture**	NPD
Matériau du lattage médian	/ Sapin	**Cartons par palette**	32	**Conductivité thermique W/(m*K)**	0,132
Assemblage	Rainure/Languette	**Poids par palette (kg)**	608,0	**Résistance thermique (m²*K)/W**	0,079
Chauffage au sol	approprié à 100%	**EN Norm**	EN 13489	**Performance antidérapante (CE)**	USRV 57
Finition	Live Matt	**FSC claim**	origine contrôlée	**Performance antidérapante (DIN)**	R10
Aspect	claire	**Classe d'usage**	Classe 1	**Code EAN**	7611661203230
Teinte	Pale White	**Densité**	>= 500kg/m³		

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.