



Rovere Sbiancato Andante

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10163211	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Andante	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Cfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	Aspetto	Pavimenti Chiari	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	10,5 mm Lista corta Spina di pesce M/F	Stile	Nordic, Classic	Contenuto PCP	<=5 ppm
Formato	Herringbone T/G	m² per pacco	3,25	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	10,5 x 137 x 790 mm	Tavole per pacco	30	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	19	Conducibilità termica W/(m*K)	0,132
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	m² per pallet	104	Resistenza termica (m²*K)/W	0,079
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	32	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	idoneo al 100%	Peso per pallet (kg)	608	Caratteristiche antiscivolo	USRV 60
Trattamento	Olio Live Natural	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7611661203247
Colore	Sbiancato	FSC claim	origine controllata		



www.blauer-engel.de/liz176



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure