

## Rovere Soft Brown Andante

Codice articolo	10163212	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Andante	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	Aspetto	Pavimenti Marroni	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	10,5 mm Lista corta Herringbone T/G	Stile	Classic, Urban	Contenuto PCP	<=5 ppm
Formato	Herringbone T/G	m² per pacco	3,25	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	10,5 x 137 x 790 mm	Tavole per pacco	30	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	19	Conducibilità termica W/(m*K)	0,132
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	m² per pallet	104	Resistenza termica (m²*K)/W	0,079
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	32	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	idoneo al 100%	Peso per pallet (kg)	608	Caratteristiche antiscivolo	USRV 57
Trattamento	Vernice Live Matt Plus	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7611661203254
Colore	Soft Brown	FSC claim	origine controllata		














Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

