




Eik hvit Structure

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10163863	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Structure	Antall bord med delt toppsjikt	2	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	2-lags parkett	Utseende	Lyse gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	10 mm stav 10mm Stav Prestige	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	10mm Stav Prestige	m² per pakke	2,63	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	10 x 70 x 470 mm	Antall bord pr. pakke	80	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	15	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,133
Kjernemateriale	/ Gran	m² pr. palle	94,68	Varme motstand (m²K)/W	0,075
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	36	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	velegnet	Vekt pr. palle (kg)	540	Slipe motstand	USRV 59
Overflatebehandling	Live Natural olje hvit	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	
Farge	hvit	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580230786



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.