

Eiche Weiß Structure

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10163865	**Fase**	ohne Fase	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	geschliffen	**Brandverhalten (Schwimmend)**	
Sortierung	Structure	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	2	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	2,63	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Prestige	**Elemente pro Karton**	80	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	10 x 70 x 470 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	14,5	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	94,67999999999999	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	- Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	36	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,133
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	522,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,075
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 33
Oberflächenbehandlung	Live Matt	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R9
Farbe	hell	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580230809
Produktname	Weiß	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.