

Chêne Blanc Structure

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10163865	**Chanfrein**	sans chanfrein	**Teneur en humidité**	5-9%
Bois	Chêne	**Nombre de parements aboutés**	2	**Classement feu (Flottante)**	
Classement	Structure	**Structure de la surface**	poncé	**Classement feu (Collée)**	Cfl-s1
Type de produit	parquet 2 couches	**m² par colis**	2,63	**Teneur en formaldéhyde**	E 1
Format	Prestige	**Lames par colis**	80	**Teneur en PCP**	NPD
Dimensions	10 x 70 x 470 mm	**Poids par colis (kg)**	14,5	**Valeur de dureté Brinell (N/mm²)**	38
Épaisseur du parement	3,5 mm	**m² par palette**	94,67999999999999	**Résistance à la rupture**	NPD
Matériau du lattage médian	/ Sapin	**Cartons par palette**	36	**Conductivité thermique W/(m*K)**	0,133
Assemblage	Rainure/Languette	**Poids par palette (kg)**	522,0	**Résistance thermique (m²*K)/W**	0,075
Chauffage au sol	approprié à 100%	**EN Norm**	EN 13489	**Performance antidérapante (CE)**	USRV 33
Finition	Live Matt	**FSC claim**	origine contrôlée	**Performance antidérapante (DIN)**	R9
Aspect	claire	**Classe d'usage**	Classe 1	**Code EAN**	7035580230809
Teinte	Blanc	**Densité**	>= 500kg/m³		

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.