



## Rovere Arizona Structure

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

|                                  |                            |                                     |                     |  |               |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| <b>Codice articolo</b>           | 10163866                   | <b>Struttura</b>                    | levigato            | <b>Umidità residua</b>                   | 5-9%          |
| <b>Legno</b>                     | Rovere                     | <b>Bisellatura</b>                  | senza bisellatura   | <b>Densità</b>                           | >= 500kg/m³   |
| <b>Scelta</b>                    | Structure                  | <b>Tavole con massello giuntato</b> | 2                   | <b>Classificazione reazione al fuoco</b> | Cfl-s1        |
| <b>Tipo prodotto</b>             | parquet a 2 strati         | <b>Aspetto</b>                      | Pavimenti Grigi     | <b>Contenuto di formaldeide</b>          | E 1           |
| <b>Gruppo</b>                    | 10 mm Lista corta Prestige | <b>Stile</b>                        | Rustic, Classic     | <b>Contenuto PCP</b>                     | NPD           |
| <b>Formato</b>                   | 10mm Strip Prestige        | <b>m² per pacco</b>                 | 2,63                | <b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>           | 38            |
| <b>Dimensioni</b>                | 10 x 70 x 470 mm           | <b>Tavole per pacco</b>             | 80                  | <b>Resistenza allo strappo</b>           | NPD           |
| <b>Spessore massello</b>         | 3,5 mm                     | <b>Peso per pacco (kg)</b>          | 15                  | <b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>     | 0,133         |
| <b>Controbilanciatura</b>        | / Peccio/Abete rosso       | <b>m² per pallet</b>                | 94,68               | <b>Resistenza termica (m²*K)/W</b>       | 0,075         |
| <b>Incastro</b>                  | Maschio/Femmina            | <b>Pacchi per pallet</b>            | 36                  | <b>Classe d'utilizzo</b>                 | Classe 1      |
| <b>Riscaldamento a pavimento</b> | idoneo al 100%             | <b>Peso per pallet (kg)</b>         | 540                 | <b>Caratteristiche antiscivolo</b>       | USRV 33       |
| <b>Trattamento</b>               | Vernice Live Matt          | <b>EN Norm</b>                      | EN 13489            | <b>Codice EAN</b>                        | 7035580230816 |
| <b>Colore</b>                    | Arizona                    | <b>FSC claim</b>                    | origine controllata |  |               |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.