



Eik Authentic Lively

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10165006	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 800kg/m ³
Sortering	Lively	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	3-lags tregulv	Utseende	Brune gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	9,6 mm Plank Bofelle® 209	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	Bofelle® 209	m² per pakke	2,76	Brinell verdi (N/mm²)	45
Dimensjoner	9,6 x 209 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	1,2 mm	Vekt pr. pakke (kg)	22,9	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,138
Kjernemateriale	HDF / Gran	m² pr. palle	138	Varme motstand (m²*K)/W	0,071
Låsesystem	5G® Dry Click	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	velegnet	Vekt pr. palle (kg)	1145	Slipe motstand	USRV 81
Overflatebehandling	MattPro lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	60802831
Farge	Authentic	FSC claim	FSC® Mix 70%	GTIN	7035580232209



www.blauer-engel.de/tiz176



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.