



Eiche Authentic Lively

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10165027	Fase	gefast 2V	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Brandverhalten	Cfl-s1
Sortierung	Lively	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Holzboden	m² pro Karton	2,39	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	Bofelle® 181	Elemente pro Karton	6	Brinellhärte (N/mm²)	45
Abmessungen	9,6 x 181 x 2200 mm	Gewicht pro Karton (kg)	20,3	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	1,2 mm	m² pro Palette	119,5	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,138
Mittellage - Unterlage	HDF - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	50	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,071
Verbindung	5G® Dry Click	Gewicht pro Palette (kg)	1015	Rutschverhalten (CE)	USRV 81
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R10
Oberflächenbehandlung	MattPro Lack	Holzherkunft	FSC® Mix 70%	EAN-Code	7035580232285
Farbe	Braune Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname	Authentic	Dichte kg/m³	>= 800kg/m³		



www.blauer-engel.de/liz176



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.