Scheda dati
Trendpark 1390 | Rovere | Mandorla

Numero di articolo: 10163184

Dati generali

Formato	1390 x 137 x 10.5 mm
Essenza	Rovere
Colore	Mandorla
Selezione	46, rustico
Finitura della superficie	B-Protect®
Struttura della superficie	spazzolatura
Bisellatura	senza bisellatura
Stuccatura	marrone scuro
Numero di strati	2
Spessore dello strato nobile	3.5 mm
Connessione	Maschio + femmina
Tipo di posa	
Metodo di posa	incollato su sottofondo
Unità di imballo	2.86 m^2/imballo
Peso lordo per coli	15.5 kg
Origine del legno	
Spessore legno nobile	Rovere, Europa
Supporto	Peccio/Abete rosso, Europa

Dati tecnici

Emissione formaldeide secondo EN 14342 1)	E 1
Valore minimo della densità media	~>= 500kg/m^3
Peso per unità di area	~5.245 kg/m^2
Durezza Brinell dello strato nobile 2)	~38 N/mm^2
Restringimento e rigonfiamento 3)	0.25 %
Riscaldamento a pavimento (resistenza termica)	idoneo al 100% (~0.071 m^2K/W)
Contenuto di umidità	5-9%
Classe di resistenza al fuoco secondo EN 14342 e EN 13501-1	Cfl-s1
Classe di resistenza allo scivolamento	
secondo CEN/TS 15676 4)	USRV 94
secondo DIN-EN 51130 5)	R10
Conduttività termica secondo EN 14342	0.148
Resistenza alla rottura	NPD
Standard di prodotto	EN 13489

1) La classe di emissione più bassa, E1, secondo la norma EN 14342, prevede un valore di <124 µg/m^3.
I prodotti Bauwerk Parkett soddisfano questi requisiti con un valore molto basso, inferiore a 10 µg/m^3.

2) Con umidità del legno del 7 %

3) Finitura con libera conservazione, con riferimento alla variazione pari all'1% dell'umidità del legno

4) Prova del pendolo

5) Piano inclinato

BAUWERK
Parkett

Scheda dati
Trendpark 1390 | Rovere | Mandorla

Numero di articolo: 10163184

Certificati

ecobau	«base», non infrange nessun criterio di esclusione di Minergie-ECO
eco-INSTITUT label	adempito
French VOC label	A+
FloorScore® certification	adempito
Label in legno	Legno di origine controllata

ecobau	**ecobau** L'associazione svizzera indipendente «ecobau» analizza e valuta i prodotti da costruzione in base al loro impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. L'energia grigia per la produzione e lo smaltimento come pure gli ingredienti e le emissioni durante l'uso sono componenti essenziali della verifica. Molti parquet come pure colle e prodotti accessori sono testati per verificarne l'idoneità per edifici Minergie-ECO ed ecoDevis.
eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 11251 - 002	**eco-INSTITUT** Il marchio Eco-Institut è riconosciuto come marchio di qualità internazionale per prodotti a basso inquinamento e a basse emissioni, tra gli altri, dai programmi di valutazione degli edifici LEED, BREEAM o DGNB. I prodotti certificati Bauwerk sono stati testati dall'Eco- Institut per le emissioni nocive e gli ingredienti, soddisfano i severi requisiti e contribuiscono a ridurre il livello di sostanze nocive all'interno delle vostre quattro mura.
A+	**French VOC Label** Un regolamento francese del 2011 stabilisce che alcuni prodotti da costruzione devono essere etichettati con la classe di emissione. L'analisi delle emissioni valuta 10 singole sostanze e il valore TVOC.
floor score	**FloorScore®** FloorScore® è lo standard di certificazione più riconosciuto per la qualità dell'aria ambientale per materiali per pavimenti duri, adesivi e sottostrati di pavimento negli Stati Uniti. È stato messo a punto da SCS in collaborazione con il Resilient Floor Covering Institute (RFCI), un'associazione leader del settore che riunisce produttori e fornitori di pavimenti e si qualifica per molti programmi Green Building, come LEED v4.1, WELL, BREEAM, CHPS e Green Globes.
FSC www.fsc.org	**FSC®** Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è stato costituito per promuovere una gestione forestale ecologica, socialmente vantaggiosa ed economicamente redditizia di questo pianeta. È un sistema di certificazione internazionale per una gestione forestale sostenibile. Il legno dei prodotti Bauwerk Parkett certificati da FSC® proviene da foreste gestite in modo responsabile. Gli standard FSC® validi a livello internazionale per la gestione forestale e le catene di produzione integrano le etichette di origine con specifiche di controllo e gestione definite e, a differenza delle leggi locali, sono sottoposti a verifica su base annuale da organismi indipendenti. Tutti gli articoli Bauwerk Parkett, dichiarati come «FSC® 100 %» o «FSC® Mix 70 %», vengono automaticamente forniti con una certificazione FSC®. Tutti gli altri prodotti a 2 strati, ad eccezione delle essenze nordamericane, possono essere ordinati come commessa speciale con certificazione FSC®. La certificazione FSC® non può essere rilasciata in un secondo momento. Importante: se per un progetto è necessaria una certificazione FSC®, possono essere impiegati sia prodotti con FSC® 100 % sia quelli con FSC® Mix 70 %.
EPD	**EPD** La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration, EPD) è un documento certificato che fornisce informazioni complete sull'impatto ambientale di un prodotto da costruzione. La EPD è fondamentale perché offre indicazioni trasparenti sull'impronta ambientale del prodotto. Informa sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e su altri indicatori ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Con la EPD gli acquirenti possono adottare decisioni sostenibili preferendo prodotti con minor impatto ambientale e contribuendo a promuovere metodi di costruzione rispettosi dell'ambiente.

* Nota generale