Ek Transparent Animoso

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10036335 (EIGV4KFD)	**Fasning**	2-sidig fas	**Fukthalt**	5-9%
Trä	Ek	**Ytstruktur**	oborstad	**Densitet**	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Animoso	**Antal slitsade toppskikt**	1	**Brandskydds classificering**	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	**Utseende**	Gyllene golv	**Innehåll av formaldehyd**	E1
Format	14mm Plank Castle	**m² per paket**	2,76	**PCP innehåll**	NPD
Dimensioner	14 x 209 x 2200 mm	**Brädor per paket**	6	**Brinell tal (N/mm²)**	38
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	**Vikt per paket (kg)**	21,8	**Brytpunkt**	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	**m² per pall**	138	**Värmeledningsförmåga W/(m*K)**	0,129
Sammansättning	5G® Click	**Paketer per pall**	50	**Värmebeständighet (m²*K)/W**	0,109
Golvvärme	mycket lämpligt	**Vikt per pall (kg)**	1090	**Prestanda klassificering**	Class 1
Behandling	Live Natural olja	**EN Norm**	EN 13489	**Anti-glid prestanda**	USRV 59
Färg	Transparent	**FSC claim**	controlled sources	**GTIN kod**	7035580079873

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
Dfl-s1; El; density >= 500kg/m³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.