



Eg Hvid Andante

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10036834 (EIG832FD)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fås	tosidig fås	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Andante	ntal brædder med delt slidlag	2	Brandbeskyttelsesklassificering	Cfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Lyse gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke 138	Stil	Nordic, Classic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke 138	m² pr. karton	3,04	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 138 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	10	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	22,5	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,129
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,68	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,109
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	42	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	945	Skridsikkerhet	USRV 33
Overfladebehandling	Live Matt lak hvid	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580059394
Farve	Hvid	FSC claim	controlled sources	DB nr.	1705847



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.