



Eg Transparent Animoso

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10037299 (EBGD45FD)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Animoso	ntal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Cfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke 181	Stil	Classic, Rustic, Nordic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke 181	m² pr. karton	3,19	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 181 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	8	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	25	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,13
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	127,6	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,11
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	40	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	1000	Skridsikkerhed	USRV 48
Overfladebehandling	Live Matt lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580163046
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udkittet så små huller kan forekomme.