




栎木 Transparent Andante 产品详情/技术特性

产品代码	10114707 (EBGL33TD)	倒角	方边	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	0	防火等级	Dfl-s1
等级	Andante	表面结构	拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	2,84	五氯苯酚含量	NPD
规格	14mm 拼板 三拼	每箱板数	6	布氏值	38
尺寸	14 x 215 x 2200 mm	每箱重量(公斤)	21	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	142	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	每托盘箱子数量	50	导热系数(W/(m*K))	0,13
连接	5G 锁扣	每托盘重量(公斤)	1050	热阻(m ² *K)/W	0,11
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 91
表面处理	纯臻漆面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R11
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	52000253
颜色	Transparent	密度	>= 500kg/m ³	EAN代码	7035580199915



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。