




栎木 Transparent Basic

产品详情/技术特性

产品代码	10125681 (EIO2T56D)	倒角	方边	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	2	防火等级	Cfl-s1
等级	Basic	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	2层复合地板	每箱平方米	2,24	五氯苯酚含量	NPD
规格	12.5mm 拼 查菲克	每箱板数	68	布氏值	38
尺寸	12.5 x 70 x 470 mm	每托盘重量(公斤)	16,5	收缩和膨胀	
表层厚度	5,5 mm	每托盘平方米	80,64	断裂强度	NPD
芯材	/ 云杉	每托盘箱子数量	36	导热系数(W/(m*K))	0,137
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	594	热阻(m ² *K)/W	0,091
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 33
表面处理	哑光漆面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R9
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	56812541
颜色	Transparent	密度	>= 500kg/m ³	EAN代码	7035580211365



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。