



Rovere Transparent Basic

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10125684 (EIO2TK6D)	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	Spigolo vivo	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Basic	Tavole con massello giuntato	2	Classificazione reazione al fuoco	Cfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	12,5 mm Lista corta 12,5mm Strip Traffic	Stile	Rustic, Classic	Contenuto PCP	NPD
Formato	12,5mm Strip Traffic	m² per pacco	2,24	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	12,5 x 70 x 470 mm	Tavole per pacco	68	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	5,5 mm	Peso per pacco (kg)	16,5	Conducibilità termica W/(m*K)	0,14
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	m² per pallet	80,64	Resistenza termica (m²*K)/W	0,09
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	36	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	594	Caratteristiche antiscivolo	USRV 59
Trattamento	Olio Live Natural	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580211396
Colore	Transparent	FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure