


Eik Pale White Vivo

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10127321 (P1GDV6FD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Vivo	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Lyse gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank 181	Stil	Nordic, Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank 181	m² per pakke	2,61	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 181 x 1800 mm	Antall bord pr. pakke	8	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	25	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,13
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	104,4	Varme motstand (m²*K)/W	0,11
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	40	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	1000	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	
Farge	Pale White	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580210641



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.