

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| Codice articolo | 10142440 / EB482UDD | Struttura | spazzolato | Umidità residua | 5-9% |
| Legno | Rovere | Bisellatura | bisellato - 4 lati | Densità | >= 500kg/m³ |
| Scelta | Adagio | Tavole con massello giuntato | 0 | Classificazione reazione al fuoco | |
| Tipo prodotto | parquet a 3 strati | Aspetto | | Contenuto di formaldeide | E 1 |
| Gruppo | 14 mm Plancia 14mm Plancia Chevron | Stile | | Contenuto PCP | NPD |
| Formato | 14mm Plancia Chevron, B-Plancia | m² per pacco | 0,84 | Durezza Brinell (N/mm²) | 38 |
| Dimensioni | 14 x 138 x 611 mm | Tavole per pacco | 10 | Resistenza allo strappo | NPD |
| Spessore massello | 3,5 mm | Peso per pacco (kg) | 10 | Conducibilità termica W/(m*K) | 0,143 |
| Controbilanciatura | HDF / Peccio/Abete rosso | m² per pallet | 41,16 | Resistenza termica (m²*K)/W | 0,098 |
| Incastro | Maschio/Femmina | Pacchi per pallet | 49 | Classe d'utilizzo | Classe 1 |
| Riscaldamento a pavimento | molto idoneo | Peso per pallet (kg) | 490 | Caratteristiche antiscivolo | |
| Trattamento | Prelevigato | EN Norm | EN 13489 | Codice EAN | 7035580215240 |
| Colore | | FSC claim | origine controllata | | |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure