

Lönn Can. Transparent Nature

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10143444 (MAP23K6D)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Lönn Can.	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Nature	Antal slitsade toppskikt	2	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	2-skikts trägolv	Utseende	Ljust golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	10mm Stav Prestige	m² per paket	2,63	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	10 x 70 x 470 mm	Brädor per paket	80	Brinell tal (N/mm²)	40
Slitskikts tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	15	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	/ Gran	m² per pall	94,68	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,13
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	36	Värmebeständighet (m²K)/W	0,08
Golvvärme	Lämpligt	Vikt per pall (kg)	540	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Natural olja	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 59
Färg	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN kod	7035580216247



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.