




Eg Transparent Vivo

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10157044	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Vivo	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke Herringbone Click 138	Stil	Rustic, Classic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke Herringbone Click 138, A-Plank	m² pr. karton	0,95	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 138 x 690 mm	Antal brædder pr. karton	10	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	10,785	Varmedningsevne W/(m²K)	0,143
Kerne materiale	HDF / Gran	m² pr. palle	46,55	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,098
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	49	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særlig passende	Vægt pr. palle (kg)	528,465	Skridsikkerhed	USRV 91
Overfladebehandling	Live Pure lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580225249
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.