



# 栎木 Transparent Vivo

产品详情/技术特性

|      |                      |           |                    |               |               |
|------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| 产品代码 | 10157184             | 倒角        | 2V 倒角              | 水分含量          | 5-9%          |
| 木材   | 栎木                   | 表层开槽数     | 1                  | 防火等级          | Dfl-s1        |
| 等级   | Vivo                 | 表面结构      | 拉丝                 | 甲醛含量          | E1            |
| 产品类别 | 3层复合地板               | 每箱平方米     | 3,19               | 五氯苯酚含量        | NPD           |
| 规格   | 13.2mm 普莱克 181       | 每箱板数      | 8                  | 布氏值           | 38            |
| 尺寸   | 13.2 x 181 x 2200 mm | 每箱重量(公斤)  | 23,5               | 收缩和膨胀         |               |
| 表层厚度 | 2,7 mm               | 每托盘平方米    | 127,6              | 断裂强度          | NPD           |
| 芯材   | 云杉 / 云杉              | 每托盘箱子数量   | 40                 | 导热系数(W/(m*K)) | 0,127         |
| 连接   | 5G 锁扣                | 每托盘重量(公斤) | 940                | 热阻(m2*K)/W    | 0,104         |
| 地暖系统 | 适用                   | EN 规范     | EN 13489           | 防滑性能(CE)      | USRV 48       |
| 表面处理 | 哑光漆面                 | FSC 标准    | controlled sources | 防滑性能(DIN)     | R9            |
| 外貌   | 金色地板                 | 性能分类      | Class 1            | 诺布数           | 60090456      |
| 颜色   | Transparent          | 密度        | >= 500kg/m³        | EAN代码         | 7035580225508 |



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。