

Codice articolo	10157403	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	senza bisellatura	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Andante	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	13.2 mm Multilama 13,2mm 3-Strip	Stile	Nordic	Contenuto PCP	NPD
Formato	13,2mm 3-Strip	m² per pacco	2,84	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	13.2 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	6	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	2,7 mm	Peso per pacco (kg)	21	Conducibilità termica W/(m*K)	0,127
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	142	Resistenza termica (m²*K)/W	0,104
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	50	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	1050	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580225898
Colore	Transparent	FSC claim	origine controllata		















Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

