



Eik Transparent Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10163205	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	2-lags parkett	Utseende	Gyldne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	10,5 mm stav Fiskeben N/F	Stil	Rustic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	<=5 ppm
Format	Fiskeben N/F	m² per pakke	3,25	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	10,5 x 137 x 790 mm	Antall bord pr. pakke	30	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	19	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,132
Kjernemateriale	/ Gran	m² pr. palle	104	Varme motstand (m²K)/W	0,079
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	32	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	velegnet	Vekt pr. palle (kg)	608	Slipe motstand	USRV 39
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	60752025
Farge	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN	7611661203186



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.